



Lapitec®
Prestigious Italian Surface

Lapitec®:
résistant,
fonctionnel,
simple
à nettoyer.

Soin **et**
maintenance

La beauté de la pierre sintérisée **Lapitec®** dure longtemps et est facile à préserver, puisqu'il ne s'agit pas d'une surface absorbante, et donc évite la pénétration de la saleté. En plus, l'hygiène est absolument garantie, ce qui rend **Lapitec®** facile à nettoyer.

Grâce à une sintérisation à 1200°C, ce matériau innovant résiste à la chaleur et, donc, tout contact éventuel avec des objets à haute température n'entraîne pas d'altérations. En outre, **Lapitec®** n'est pas sensible à l'action dégradante des rayons UV. Ces caractéristiques garantissent la stabilité de la couleur et l'inaltération de la surface, et sont donc idéales pour les applications à l'extérieur aussi.

Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6 | 31050 Veduggio | Treviso | Italy

T. +39 0423 703811 | F. +39 0423 709540

info@lapitec.it | lapitec.com



NETTOYAGE RÉGULIER

Utiliser un chiffon en microfibre pour éliminer la poussière de la surface. Le plan en **Lapitec®** peut être nettoyé à l'eau chaude, à laquelle on peut éventuellement ajouter le produit **Fila Cleaner** ou un nettoyant neutre similaire, selon les doses conseillées par le fabricant. Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon. Pour un résultat optimal, il est conseillé d'éliminer immédiatement les tâches sans les laisser sécher.

CE QU'IL FAUT ÉVITER

Ne pas utiliser de cires, de savons huileux, d'agents imprégnés ou d'autres traitements. Certains nettoyants disponibles sur le marché contiennent des cires ou des additifs polissants qui, après quelques applications, peuvent laisser une patine huileuse sur la surface, ce qui compromettrait le nettoyage et l'esthétique du **Lapitec®**.







Ne pas utiliser de couteaux en céramique ni d'autres objets dont la dureté peut être comparée au **Lapitec®**, ce qui pourrait compromettre la surface. Ne pas utiliser d'éponges abrasives susceptibles d'égratigner la surface; préférer les éponges du type Scotch-brite anti-rayures (en bleu clair). Ne pas heurter le matériau avec des objets en métal, pointus ou lourds qui pourraient ébrécher ou, parfois, casser irrémédiablement le matériau. Ne pas oublier que les bords sont les éléments les plus sensibles du plan.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Si le nettoyage régulier n'est pas suffisant, suivre des procédures spécifiques, selon la nature des tâches ; dans ce cas-ci, l'utilisation des produits agressifs préconisés ne compromet pas la beauté du plan. Il est conseillé d'éliminer la tâche au plus tôt, car sa permanence sur la surface est fondamentale.

Astuce : Commencer le nettoyage sur une petite zone de la surface, pour s'assurer du résultat avant l'application complète. Ne jamais utiliser d'acide chlorhydrique ou de soude caustique concentrés, ni de produits contenant l'acide fluorhydrique et ses dérivés

COMMENT ÉLIMINER LA SALETÉ? CONSULTEZ LE TABLEAU

TACHES	TYPE DE DÉTERGENT	SURFACES LISSES (Lux, Satin)	SURFACES STRUCTURÉES (Lithos, Vesuvio, Dune)
DÉPÔTS CALCAIRES	NETTOYANT DÉGRAISSANT (du type Fila Deterdek)	 ÉPONGE SCOTCH-BRITE ANTI-RAYURES HUMIDE	 BROSSE À POILS SOUPLES DE CRIN OU EN PLASTIQUE
SIGNES D'ALUMINIUM			
CRAYON À PAPIER			
GRAISSE	NETTOYANT DÉGRAISSANT (du type Fila PS87)	 CHIFFON HUMIDE	 ÉPONGE NON ABRASIVE
CAFÉ			
GLACE			
JUS DE FRUITS			
SANG			
VIN			
BIÈRE			
ENCRE			
NICOTINE			
URINE ET VOMISSEMENT			
STYLO-FEUTRE			
COCA COLA			
TEINTURE POUR CHEVEUX			
CAOUTCHOUC			
CHEWING-GUMS			
ROUILLE	NETTOYANT DÉSINCRUSTANT (du type Fila No Rust)	 ÉPONGE SCOTCH-BRITE ANTI-RAYURES HUMIDE	 BROSSE À POILS SOUPLES DE CRIN OU EN PLASTIQUE
SILICONE	NETTOYANT SPÉCIFIQUE POUR ÉLIMINER LA SILICONE (du type Fila Zero Sil)		
CIRE DE BOUGIE	SOLVANT (du type Fila Solv)		

Lapitec® conseille d'utiliser les produits Fila® pour nettoyer ses surfaces.

Lapitec® et Fila® sont des partenaires technologiques pour le développement de solutions innovantes pour le soin et la maintenance des surfaces en pierre sintérisée.

MATÉRIEL DE NETTOYAGE



CHIFFON HUMIDE

Appliquer le nettoyant sur la tâche et laisser agir selon le temps indiqué par le producteur. Rincer soigneusement et essuyer avec un chiffon propre.



ÉPONGE NON ABRASIVE

Appliquer le nettoyant et laisser agir selon le temps indiqué par le producteur. Utiliser alors une éponge non abrasive imbibée et effectuer des mouvements circulaires sur la surface complète à nettoyer. Rincer soigneusement et essuyer avec un chiffon propre.



ÉPONGE SCOTCH-BRITE ANTI-RAYURES HUMIDE

Appliquer le nettoyant sur la tâche et laisser agir selon le temps indiqué par le producteur. Utiliser une éponge scotch-brite anti-rayures humide (couleur bleu), en effectuant des mouvements circulaires sur la surface complète à nettoyer. Rincer soigneusement et essuyer avec un chiffon propre. Cette méthode ne doit être utilisée qu'en cas de nécessité réelle.



BROSSE À POILS SOUPLES DE CRIN OU EN PLASTIQUE

Appliquer le nettoyant sur la tâche et laisser agir selon le temps indiqué par le producteur. Utiliser une brosse à poils souples de crin ou en plastique, en frottant sur la surface. Rincer soigneusement et essuyer avec un chiffon propre.

Voyez comme il est facile de maintenir parfaite votre surface en **Lapitec®**, tout comme le premier jour. Cependant, si vous ne réussissez pas à trouver la solution la plus appropriée à votre problème, ou en cas de doutes sur le produit à utiliser, n'hésitez pas à contacter le service après-vente **Lapitec®**.